



## **Agregat do cięcia poprzecznego –parametry:**

1. maksymalnych parametrach kręgów:
  - a. Masa kręgu ...30..ton,
  - b. szerokość .....2000..mm,
  - c. średnica wewnętrzna kręgu .....440..mm-.....780mm,
  - d. średnica zewnętrzna .....2000.mm.
2. własności mechaniczne ciętych blach w zakresach
  - a. grubości od 3-10 mm. W zakresach max. Re=355 MPa, Rm=510-680 MPa
  - b. grubości >10-12mm. W zakresach max. Re=235 MPa, Rm=380-510 MPa
  - c. **grubości 3-6mm W zakresach max. Re>700MPa, Rm=480-950 MPa**
  - d. **grubości 6-8mm W zakresach max. Re=460 MPa, Rm= 520-640 MPa**
3. Maksymalne gabaryty arkuszy zostają określone na:
  - a. grubość ...12 mm
  - b. szerokość...800-2000 mm
  - c. długość .....1000-16300 m

### **Cennik cięcia poprzecznego blachy:**

1. za cięcie do 6 mm -70zł/t. (gat. S235 –S355)
2. powyżej 6 mm -80 zł/t. (gat. S235 –S355)
3. grubości 3-6mm - 100 zł/t (Re=420MPa, Rm=760-950 MPa)
4. grubości 6-8mm - 120 zł/t(Re=460 MPa, Rm= 520-640 MPa)
5. długości powyżej 6000 mm + 10 zł/t
6. usługa przeładunku towaru 20 zł/t.
7. dodatkowe dopłaty do cięcia z wycofaniem reszty kręgu:
  - a. do 2 t. opłata ryczałtowa 300 zł (obejmuje cięcie wraz z dopłatą za ściągnięcie reszty kręgu)
  - b. od 2 do 8 t. dopłata 60zł. do każdej ściętej tony w zależności od grubości
  - c. od 8 do 12 t. dopłata 30złdo każdej ściętej tony w zależności od grubości
  - d. od 12 do 18 t. dopłata 10złdo każdej ściętej tony w zależności od grubości
8. Kantówka (*przekładka drewniana*) 4 zł/szt



## *Gilotyny*

### 1. Gilotyna CMU

Zakres cięcia:

Grubość 5-25 mm

Szerokość 3000 mm

### 2. Gilotyna AMADA

Zakres cięcia:

Grubość 5-25 mm

Szerokość 3000 mm

**Zapraszamy do kontaktu:**

**telefon :** +48 667 500 071

**e-mail :** [akochanczyk@darstal.eu](mailto:akochanczyk@darstal.eu)